

Fragebogen zur Spezifizierung von NRTEC GT-Floor-Bodendurchführungssystemen



☐ Preisanfrage ☐ Auftrag ☐ Anforderung Ausschreibungstext

Firma/Ansprechpartner:

BV/Bauherr/Kommission/Ort:

Kontakt Daten (Tel./E-Mail):

Allgemeine Angaben (-> falls bekannt! Bitte unbedingt soviel wie möglich angeben, um eine Plausibilisierung durch NRTEC zu ermöglichen!)

Grundwasserstand über GT-Wall-System: m

Durchflussmengen -> Gesamtvolumenstrom m³/h -> pro Kreis l/min Heizleistung der WP: kW COP:

Spezifikation der Bodenplatte, in die das GT-Floor-System integriert werden soll und des GT-Floor Systems

Bodenplattenstärke: mm Stützenabstände Kreisanschlüsse: mm Abstand VL/RL Balkenachsen: mm

Anzahl der Kreise: 23 Kreisanschlüsse: ☐ DA25 ☐ DA32 ☐ DA40 ☐ DA50 ☐ DA

Wärmepumpenanschluss: DA

Rohrlänge Gebäude Innenseite Vorlaufleitungen: mm Rohrlänge Gebäude Innenseite Rücklaufleitungen: mm

Rohrlänge Gebäude Außenseite Vorlaufleitungen: mm Rohrlänge Gebäude Außenseite Rücklaufleitungen: mm

Spezifikation der Armaturen

Vorlauf: ☐ keine Armatur ☐ Kugelhahn

Rücklauf: ☐ keine Armatur ☐ Kugelhahn ☐ Inline Setter 8-38 l/min ☐ Inline Setter 5-42 l/min

☐ Inline Setter 20-70 l/min ☐ Strangreguliertventil (Hydrocontrol) ☐

WP-Absperrarmatur: ☐ keine Hauptabspernung ☐ PVC Kugelhahn (bis DA75) ☐ PVC Absperrklappe

Zubehör (optional)

☐ Thermometer in VL & RL ☐ Manometer in VL & RL ☐ Entleerungsanschluss in VL & RL ☐ Autom. Schnellentlüfter in VL & RL

Unterbau, Zubehör und zusätzliche Abdichtungen

☐ Quellband zur zusätzlichen Abdichtung im Mauerwerk (in einer umlaufenden Nut fixiert), Einbringung unmittelbar vor der Betonage

☐ Verpress-Schlauch zur zusätzlichen Abdichtung im Mauerwerk nach der Betonage

☐ Ausführung "Schwarze Wanne" -> zusätzliche PE-Platte auf der Dichtungsebene

☐ Systemunterbau -> Versteifungs- und Fixierungsgitter mit in der Länge anpassbaren Aufstellfüßen zur sicheren System-Positionierung


☐ Führungsplatte für die Abstandsfixierung der Durchgangsrohre beim Betoniervorgang (falls der Verteiler nicht vorher montierbar ist)

Darstellung

Anmerkungen / Ergänzungen



System "Schwarze Wanne"



Ausführung mit zusätzlichem Quellband



Führungsplatte/Abstandsfixierung



GT-Fix Trägersystem



System nach Fertigstellung des Gebäudes

Datum:

Name in Druckbuchstaben:

Unterschrift:

Geschäftsführer
Hendrik Hundhausen

NRTEC GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 3-5
63322 Rödermark

Sparkasse Bremen
BLZ: 29050101 Kto-Nr.: 84531318
IBAN: DE62 2905 0101 0084 5313 18
BIC: SBREDE22XXX

Amtsgericht Walsrode HRB 212653
Erfüllungsort Rödermark
Gerichtsstand Walsrode
USt-ID: DE 453 414 627